

mod. **ZP 200**

Podnoszenie i opuszczenie z maksymalną łatwością i bezpieczeństwem - 14 m.

ZP 200
JEDYNA
PLATFORMA DLA
2 OPERATORÓW
Z MANUALNYM
PRZESUWEM DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO I
ZEWNĘTRZNEGO



Platforma
o wysokości 10 m i
wymiarach
80x198 cm,
która mieści
się w drzwiach.
bezpieczeństwem.



KOD. SR05

Przy pomocy
zestawu SR05
wszystkie
platformy serii
PK mogą być
załadowane
i rozładowane
przez jednego
operatora.



I - użytkowanie wewnętrzne
E - użytkowanie zewnętrzne

specyfikacja techniczna

	ZP8 200 I	ZP8 200 E	ZP10 200 I	ZP10 200 E	ZP12 200 I	ZP12 200 E	ZP14 200 I	ZP14 200 E		
UŻYCIE	wewnętrzne	zewnętrzne	wewnętrzne	zewnętrzne	wewnętrzne	zewnętrzne	wewnętrzne	zewnętrzne	-	-
NOŚNOŚĆ	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	-	-
L. OSÓB	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-
WAGA*	402 kg	414 kg	517 kg	541 kg	554 kg	634 kg	618 kg	686 kg	-	-
A	7,77 mt	7,77 mt	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt	14 mt	14 mt	-	-
B	5,77 mt	5,77 mt	8 mt	10 mt	10 mt	8 mt	12 mt	12 mt	-	-
C	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	-	-
D	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	2600 mm	2600 mm	2960 mm	2960 mm	-	-
E	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	-	-
F	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	-	-
G	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	-	-
H	2100 mm	2550 mm	2100 mm	3000 mm	2550 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	-	-
I	2100mm	2550 mm	2100 mm	3000 mm	2550 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	-	-
L	540 mm	730 mm	580 mm	810 mm	810 mm	2050 mm	810 mm	2050 mm	-	-
M	410 mm	600 mm	590 mm	820 mm	820 mm	2040 mm	820 mm	2040 mm	-	-
N	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	-	-	-	-	-	-
O	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	-	-
P	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	3000 mm	3000 mm	3250 mm	3250 mm	-	-
Q	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	-	-

UWAGA:
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ JEST
OSIĄGANĄ POPRZECZ PODNIESIENIE
KOSZA ZGODNIE Z POKAZANĄ
POZYCJĄ "O".

